

Ścielarka do kurników w wersji do zawieszenia na ciągniku



Nasz rozdrabniacz słomy do ścielenia kurników w wersji do zawieszania na ciągniku.

Jest to wersja podstawowa typ RB-AB do zawieszenia do trzypunktowego systemu hydraulicznego ciągnika. Tę wersję można wyposażyć dodatkowo w dyszel i oś i w wersji ciągnianej typ RH-AH podłączać do traktora. Produkujemy jeszcze jeden typ ścielarek RB-SF. Jest to samojezdna maszyna z wykorzystaniem używanego ciągnika Fendt (75 PS), w skróconej wersji z odciętym przodem przed blokiem silnika i z osią kierującą, tak jak w kombajnie.

Słoma jest cięta wałkiem rozdrabniającym, napędzanym poprzez wał napędowy z obrotami 540 na minutę. Sterownik rozdrabniacza słomy jest zasilany poprzez układ hydrauliczny ciągnika 195 bar (przyłącze czerwone). Olej powraca do siłownika hydraulicznego bezciśnieniowo poprzez niebieskie przyłącze. Należy zwrócić szczególną uwagę przy podłączeniu maszyny do ciągnika aby obieg powrotny oleju był bezciśnieniowy. Nieprawidłowe podłączenie powrotnego obiegu oleju uszkodzi części hydrauliczne w rozdrabniaczu słomy.

Poprzez ustawienie dźwigni sterowniczej w wybranym położeniu, napędzane są następujące podzespoły maszyny:

- Talerz rozsypujący słomę
- Podłoga przesuwająca
- Kłapa załadownicza

Prędkość przesuwu podłogi regulowana jest zaworem.

Blokada otwierania kłapy.

Po uruchomieniu sterownika ścielarki włącza się napęd talerza rozsypującego na stałe.

Urządzenie jest przeznaczone tylko i wyłącznie do ścielenia słomą kurników.



Ścielarka do podczepienia do ciągnika, wersja ciągnana



Wersja samojezdna





Dane techniczne:

Napęd wału przegubowego: 540 obroty/min

Obroty wału nożowego: 1900 obroty/min

Prędkość robocza : 4 km/h

Napęd hydrauliczny: Talerz rozsypujący, podłoga przesuwająca, kłapa tylna

Prędkość obrotowa talerza: przy 20 ltr 350 obrotów/min

Prędkość przesuwu podłogi: przy 20 ltr. 0-3.3 m/min

Masa własna (typ RB -AB): 1080 kg

Dop. masa załadownicza: 1600 kg

Masa własna (typ RB -AH): 1080 kg

Dop. masa załadownicza: 1750 kg

Dop. siła uciągu: 500 KN

Masa własna (typ RB -SF): 3140 kg

Obciążenie osi przedniej: 2500 kg

Obciążenie osi tylnej: 1100 kg

Dop. ciśnienie robocze: 195 bar

Doprowadzenie hydrauliczne: przyłącze czerwone pod ciśnieniem

Obieg powrotny: przyłącze niebieskie bezciśnieniowy powrót oleju

Moc znamionowa:	35 KW, moc wału napędowego
Długość:	3,40 m
Szerokość:	2,50 m
Wysokość:	2,50 m

Kontakt

Krull Landtechnik GmbH
Ziepelkamp 5
26901 Lorup

Telefon: 05954 – 9100
Fax: 05954 – 690
info@krull-landtechnik.de



Kontakt w języku polskim

Maria Sech

Telefon stacjonarny 0049 (05021) 9169565
Komórka 0049 174 1823244
maria.sech@web.de